

FICHE TECHNIQUE

STABICHLORAN®

STABILISATEUR DE CHLORE

Limite la destruction du chlore par les UV

NETTOYAGE

LES + PRODUIT

- Réduction de la consommation de chlore non stabilisé
- Idéal électrolyse de sel et chlore liquide
- Economise le chlore, évite des traitements fréquents



FONCTION DU PRODUIT

Stabilisation du chlore.

Stabichloran® freine la décomposition du chlore par les UV dans les bassins traités au chlore non stabilisé. Il en limite ainsi la consommation

DESCRIPTION DU PRODUIT

Granulés à pH acide.

À n'utiliser qu'avec des traitements non stabilisés (Hypochlorite de calcium Chloryte®, Chloriliquide, et électrolyseur de sel).

À base d'acide cyanurique.

Format disponible : 3 kg / 25 kg

INFORMATIONS UTILES

Filtres : Tous	Où : Dans l'eau
Volume : Tous	Quand : En cas de besoin
	Dosage : 250 à 400 g / 10 m³

AVERTISSEMENTS

Ne jamais mélanger sous forme concentrée différents produits chimiques. Ajouter toujours le produit dans l'eau et jamais le contraire. Ne jamais mettre directement au contact d'un revêtement fragile (liner, peinture, etc.) car il y a risques de décoloration et de dégradation.

MODE D'EMPLOI

- En cas d'utilisation de chlore non stabilisé (hypochlorite de calcium, hypochlorite de sodium), ou de traitement à l'électrolyse de sel, **ajoutez de 250 à 400 g de STABICHLORAN® pour 10 m³ d'eau** directement dans le bassin (pour obtenir une concentration de 25 à 40 mg/L).
- Le taux d'acide cyanurique peut être vérifié par une trousse spéciale.



Retrouvez toutes les informations concernant ce produit sur notre site

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

Ajoutez STABICHLORAN® selon les apports d'eau, de façon à maintenir la concentration en stabilisant ≥ 25 mg/L.