



ISLANDICUS

PRIMA SMART

distribué par **VALIMPORT**

GAMME **Full DC
inverter**



CARACTÉRISTIQUES

- + Technologie Full DC Inverter
- + Ultra silencieuse
- + Dégivrante automatique par inversion de cycle
- + Échangeur garantie 5 ans contre la corrosion
- + Module WIFI inclus avec l'application smartphone
- + Moniteur de contrôle tactile
- + Échangeur double flux
- + Fonctionne jusqu'à -10°C
- + Réversible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	M40 SMART FI		M50 SMART FI		M65 SMART FI		M85 SMART FI		M100 SMART FI	
Volume bassin max.*	40 m³		50 m³		65 m³		85 m³		100 m³	
Plage de fonctionnement	-10°C à +40°									
	mini	maxi	mini	maxi	C	mini	mini	maxi	mini	maxi
Restituée à 15°C (kW)	1,39	5,64	1,58	7	maxi	1,79	2,55	12,60	2,55	14
Absorbée à 15°C (kW)	0,24	1,28	0,27	1,47	8,62	0,29	0,44	2,80	0,47	3,24
COP à 15°C	5,79	4,41	5,85	4,76	1,91	6,17	5,80	4,50	5,43	4,32
Restitué à 27°C (kW)	1,82	7,24	2,23	9	4,52	1,97	3,25	16	3,50	18,7
Intensité absorbée max.	7,9 A		9 A		11,6/9,5 A		16 A		17,5 A	
Alimentation	230 V~ / 1Ph		230 V~ / 1Ph		230 V~ / 1Ph		230 V~ / 1Ph		230 V~ / 1Ph	
Débit mini	2,4 m³/h		3 m³/h		4,9 m³/h		5,2 m³/h		6 m³/h	
Compresseur	Rotatif inverter Mitsubishi						Rotatif inverter Mitsubishi			
Echangeur	titane garantie 5 ans contre la corrosion									
	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi
Pression acoustique à 1m dB(A)	38	50	39	51	42	53	43	54	43	55
Pression acoustique à 10m dB(A)	19	29	20	30	22	32	24	33	24	33
Direction ventilateur	horizontale		horizontale		horizontale		horizontale		horizontale	
Longueur	1000 mm		1000 mm		1000 mm		1046 mm		1160 mm	
Largeur	418 mm		418 mm		418 mm		435 mm		470 mm	
Hauteur	605 mm		605 mm		605 mm		767 mm		862 mm	
Poids	42 Kg		45 Kg		46 Kg		60 Kg		70 Kg	
Fluide frigo.	R32		R32		R32		R32		R32	
Commande	digitale tactile									
Dégivrage inversion cycle	automatique		automatique		automatique		automatique		automatique	
Raccords	Ø50 mm		Ø50 mm		Ø50 mm		Ø50 mm		Ø50 mm	
Réversible	oui		oui		oui		oui		oui	
Revêtement ABS traité UV	blanc		blanc		blanc		blanc		blanc	

* Volume recommandé pour un bassin utilisé du 15/05 au 15/09 chauffé à 27°C recouvert au minimum d'une bâche à bulles.

AVANTAGES DE LA POMPE À CHALEUR DC INVERTER

